


- Schmutzfänger und Entleerungen dürfen nicht oberhalb von elektronischen Komponenten installiert werden!
- Entleerungen sind um 15° abzdrehen.
- Die Zugänglichkeit zu allen Fernwärmanlagenteile muss jederzeit gewährleistet sein.
- Revisionsabstände   sind dauerhaft freizuhalten.

| Bodenabstand X ( mm ) |      | Achsabstand VL/RL ( mm ) | Wandabstand Y ( mm ) | Wartungsbereich ( mm ) |
|-----------------------|------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| min.                  | max. | min.                     | min.                 | min.                   |
| 400                   | 1200 | 400                      | 150                  | 600                    |

Abstände gelten auch für vertikale Ausführungen.

|  |                                       |                                       |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>Anschluss Hausstation bis 370kW</b><br>Technische Anschlussvorschrift (TAV)   |                                       | Refuna AG<br>Beznau<br>5312 Döttingen |  |
|  <b>Regionale Fernwärme</b><br>Unteres Aaretal<br><b>Refuna</b> | Grösse: A3                            | Erstellt: 05.05.2023                  |  |
|  | Masstab: %                            | letzte Änd. 27.03.2024                |  |
|  | Datei: 2301_Anschluss Hausstation.dgn | Bearbeitet: L. Grüninger              |  |
|  |                                       | Geprüft: S. Lappe                     |  |
| Refuna AG behält sich alle Rechte an diesem Dokument vor.<br>© Copyright by Refuna AG  | Plan Nr. 2301                         | Rev. -                                |  |